

DESCRIÇÃO

Tela de reforço de fibra de vidro AR com abertura de malha # 1 cm

INDICAÇÕES

ARTTELA é indicada para reforço em revestimento argamassados de acabamento de fachadas.

BENEFÍCIOS

ARTTRINCA distribui tensões em zonas de transição como laje / alvenaria, cantos de janelas etc. Atua na prevenção da ocorrência de trincas e fissuras, devido ao movimento próprio da estrutura e às mudanças bruscas de temperatura.

COMPOSIÇÃO

Tela de fibra de vidro alcalini-resistente (AR) com abertura de malha #1 cm

NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 12 anos

Garantia: 2 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

A ARTTELA deve ser aplicada entre demãos de ARTFACHADA (úmido sobre úmido), comprimindo-a.

EMBALAGEM

Rolos com 50 m de comprimento e 1 m de largura

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

09/05/2022

ART-SPRAY

Eco-Engenharia de Revestimentos

