

DESCRIÇÃO

Microbiocida de ação rápida contra fungos e algas

INDICAÇÕES

Higienização e assepsia de microorganismos (fungos e algas) de superfícies internas e externas contaminadas

BENEFÍCIOS

ARTCLEAN é um microbiocida solúvel em água que age contra os fungos e algas. Substitui o Cloro (alvejante) com vantagens pois não é agressivo (alumínio, ferro, pedras, cerâmicas, etc.) e não precisa ser removido.

COMPOSIÇÃO

Cloridratos, compostos quaternários de amônia e glutaraldeído.

TOXICIDADE*

Irritante Dérmico:	Positivo
LD Dermal (ratas):	2.000 mg/kg
LD Oral (ratas):	1.800mg/kg

* Laboratório Toxicológico Independente

MODO DE APLICAÇÃO

Remover materiais que estiverem soltos (pintura, reboco, etc.). Em seguida, remover com jateamento de água as manchas, fungos e algas. Aplicar ARTCLEAN diluído com rolo de lã, jateamento e/ou trincha.

DILUIÇÃO

Diluir ARTCLEAN (1 parte) com água (4 partes) - (1:4). NÃO ENXAGUAR. Deixar secar por 48 horas antes da aplicação de tintas e texturas.

EMBALAGEM

Galões de 3,6 kg ou Baldes de 18 kg.

CORES

Incolor

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

DOZE (12) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA armazene em contato com o solo. O empilhamento é no máximo de 3 barricas e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%.

CONSUMO ESTIMADO**

Substrato	kg/m ² /demão	Demãos
Superfícies com microorganismos*	de 0,03 a 0,05	1

* O consumo estimado acima foi considerado após o produto ser diluído (1:4)

**Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar AVENTAL DE PVC, luvas e botas de borracha e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica:
atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

17/09/2015

ART-SPRAY
Eco-Engenharia de Revestimentos

