

ARTFACHADA (AET)

DESCRIÇÃO

Argamassa emboço técnico (AET) para fachadas de blocos de concreto (dispensa chapisco)

INDICAÇÕES

Superfícies externas de blocos de concreto. Paredes de blocos cerâmicos devem receber ART FACHADA ADESIVA

BENEFÍCIOS

Pode ser aplicado diretamente sobre blocos de concreto, dispensa chapisco. A aplicação pode ser mecanizada proporcionando maior produtividade e menor custo. De fácil aplicação, apresenta facilidade de manuseio e reduzida perda. (< 1%).

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, cal hidratada, polímeros, aditivos especiais e agregados inertes de até 1mm de diâmetro.

PROPRIEDADES

Ensaios	Norma Seguida	Resultados
Retenção de água - (%):	NBR 13.277:2005	✓
Teor de ar incorporado - (%):	NBR 13.278:2005	✓
Densidade no estado fresco - (kg/m ³):	NBR 13.278:2005	✓
Aderência aos 28 dias - (Mpa):	NBR 15.528:2010	✓
VOC - (g/l)	ASTM D2369:2010 e ISO 11.890:2006	Zero

NORMA DE DESEMPENHO

(ABNT-NBR 15.575:2013)

Vida útil de projeto: 13 anos

Garantia: 2 anos para fissuras e 5 anos para perda de aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto por projeção (tipo Graco/Betomaq) ou desempenadeira de PVC com 60 cm de largura. Em seguida, regularizar com régua (tipo H) e deixar secar.

ADIÇÃO DE ÁGUA

Aplicação manual (16±1)%. Aplicação por projeção (17±1)%.

MISTURA E TEMPO EM ABERTO

O produto deverá ser misturado em misturador de eixo horizontal (tipo ANVI) ou misturador portátil (tipo Bosch/Makita), até sua completa homogeneização (normalmente 3 a 5 minutos são suficientes). NUNCA misturar manualmente. Use em até 1 hora após a mistura.

EMBALAGEM

Sacos plásticos valvulados com 15 kg.

CORES

Cinza.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

QUATRO (4) meses a partir da data de fabricação que consta na etiqueta, quando armazenado em local coberto, fresco, seco, ventilado, não exposto a temperaturas e umidades intensas. NUNCA em contato com o solo. O empilhamento é de no máximo de 10 sacos e estocado sobre pallets.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90%. Superfícies de concreto devem ser previamente chapiscadas com ART-CHAPISCO.

NÃO APLICAR

NUNCA usar diretamente em paredes de blocos cerâmicos ou superfícies de concreto. Estas superfícies devem ser previamente chapiscadas com ART-CHAPISCO.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO E CAL.

ESPESSURA ESTIMADA

Substrato	Espessura (mm)
BLOCO DE CONCRETO revestimento distorcido	de 10 a 15 mm

CONSUMO ESTIMADO*

Substrato	kg/m ²	Demãos
BLOCO DE CONCRETO revestimento distorcido	de 20 a 30	1

* Por depender das reais condições de cada substrato e da correta técnica de aplicação, os consumos e as demãos necessárias acima são indicativos e sem garantia por parte da ARTSPRAY. Recomendamos sempre efetuar um teste prático para confirmação nas reais condições da superfície antes de iniciar o serviço.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

(ABNT-NBR 13.245:2011)

A alvenaria deverá estar encunhada, prumada e isenta de trincas. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, fungos ou algas e outras impurezas. Manchas de resíduos orgânicos ou ferrosos, devem ser removidos. Partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escariadas.

Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de ART- CLEAN (sanitizante).

PRECAUÇÕES DE USO

Usar luvas de borracha e óculos de proteção. Na aplicação do material com PISTOLA, utilizar também máscara protetora. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. CONTÉM CIMENTO E CAL.

CONFORMIDADE

Este produto foi aprovado nos nossos testes de controle de qualidade sendo suas características preservadas, desde que corretamente conservado e utilizado. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e de outros fatores como os constantes no quadro "limites de aplicação".

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície, isto é, para obtenção de uniformidade do revestimento recomenda-se a aplicação em trechos delimitados por arestas e detalhes arquitetônicos (frisos e molduras p. ex.); emendas realizadas sem o respeito a esta orientação estão sujeitas a deficiências estéticas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitação de treinamento pedimos agendar antes do início dos serviços. Entre em contato com nossa Assistência Técnica: atendimento@artspray.com.br

NOSSA FÁBRICA

CNPJ: Ativo na Receita Federal
Licença Ambiental CETESB: nº 32.007.131

VISITE NOSSO SITE

www.artspray.com.br

REVISÃO

12/05/2022

ART-SPRAY
Eco-Engenharia de Revestimentos

